

# Winkelschleifer

## 9558NBRZ

840 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

### Kompaktes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. 840 W Motor und für Schleifscheiben bis 125 mm.

Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	33 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2.5 m
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	97 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	86 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	8,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration Schleifen	9,0 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktabmessung (L x B x H)	271 x 140 x 106 mm

**EAN 0088381808774**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)

### Spezifikationen

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**123099-9**

Schutzhaube 125mm



**153504-2**

Seitengriff 36



**197610-3**

Stirnlochschlüssel 35mm



## Optionales Zubehör

**122911-0**

Schutzhaube 125mm Trennen



**153504-2**

Seitengriff 36



**193794-5**

Absaughaube Schieben 115/125mm



## Service